Mozilla Thunderbird 設定手順

※Mozilla Thunderbirdの設定を行うにはインターネットに接続可能な状態でおこなってください。

Mozilla Thunderbirdをお持ちでない場合、下記アドレスよりダウンロード(無料)する必要がございます。
 ※既にMozilla Thunderbirdをインストール済の場合、<u>手順6.</u>にお進み下さい。
 <Mozilla Thunderbird日本語版>

https://www.mozilla.org/ja/thunderbird/

2. 初回起動時、下記のウインドウが表示されます。表示されない場合は<u>手順6.</u>にお進みください。 gandi.netのチェックを外して[メールアカウントを設定する] をクリックします。

Thunderbird のご利用ありがとうございます	×
新しいメールアドレスを使いたい方 氏名またはニックネーム いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウント 若提供 アドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力して み)。	検索 ます。利用可能なメール ください(半角英数字の
検索部では、利用可能なメールアトレスを見つける目的で Mozilla (<u>フライハシーホリ</u> メールブロバイダ に送信されます。	<u>>-</u>)27-FN-770
メールアカウントを設定するこのウィンドウを開いて	「後で設定する

3. 各項目に下記の内容を入力します。

あなたのお名前 差出人として表示する名前を入力します。 ※メールを送信した際に「送信者名」として相手に通知されます。 メールアドレスを入力します。 パスワード メールパスワードを入力します。 パスワードを記憶する チェックを入れたままにします。

入力後 [続ける]をクリックします。

X-,	ルアカウント設定			Х
	あなたのお名前(<u>N</u>): メールアドレス(<u>L</u>): パスワード(<u>P</u>):	山形太郎 ○○○○@ma.catvy.ne.jp ●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する(<u>M</u>)	受信者に表示される名前です	ţ.
			-	
	新しいアカウントを取	(得(<u>G</u>)	続ける(<u>C</u>) キャン・	セル(<u>A</u>)

4. 自動的にサーバ名を判別しますが、やや時間がかかるため、[手動設定]をクリックします。

メールアカウント設定				×
あなたのお名前(<u>N</u>):	山形太郎	受信者に表示	示される名前です。	
メールアドレス(<u>L</u>):	0000@ma.catvy.ne.jp			
パスワード(<u>P</u>):	•••••			
	☑ パスワードを記憶する(<u>M</u>)			
フォウンナジンティール	ゴロビノガルごねましています	0		
アカリント設定をメール	レノロハイグから使楽しています。	0		
新しいアカウントを取	得(<u>G</u>) 手動設定(<u>M</u>)	中止(<u>S</u>)	続ける(<u>C</u>)	キャンセル(<u>A</u>)
			s	

5. 各項目に下記の内容を入力します。

受信サーバ	POP3	サーバのホスト名	ポート 110	►番号 SSL 培績の保護か	認証方式 通堂のパスワード認証
送信サーバ ユーザ名	SMTP 既に入力	smtp.ma.catvy.ne.jp 済(メールアドレスの@	110 25 0よりオ	接続の保護なし 接続の保護なし E側部分)	認証なし

入力後、[完了]をクリックします。

あなたのお名前(N): 山形太郎 受信者に表示される名前です。 メールアドレス(L): 〇〇〇@ma.catiy.ne.jp イスワード(P): パスワード(P): ●●●●●●● ビノパスワードを記憶する(M) 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 「ケーバのホスト名 ボート番号 ダ信サーバ: Pop.ma.catiy.ne.jp 110 「接続の保護なし」、 送信サーバ: Smtp.ma.catiy.ne.jp ユーザ名: 受信サーバ: グロ〇〇〇 「詳細設定(A)	ルアカワノト設定									
あなたのお名前(い): 山形太郎 受信者に表示される名前です。 メールアドレス(L): ○○○○@ma.catvy.ne.jp パスワード(2000) パスワード(2000) ○○○○@ma.catvy.ne.jp ○○○○@ma.catvy.ne.jp アパスワードを記憶する(M) 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 プリーバのホスト名 ボート番号 SSL 受信サーバ: POP3 > Pop.ma.catvy.ne.jp 110 > 接続の保護なし > 通常のパスワード認証 > 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 > 接続の保護なし > 認証なし > > コーザ名: 受信サーバ: ○○○○ 第一日 キャンセル(A)										
メールアドレス(L): ○○○○@ma.catvy.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●● ビ パスワードを記憶する(M) 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 サーバのホスト名 ボート番号 SSL 受信サーバ: Pop.ma.catvy.ne.jp 110 ※ 接続の保護なし、 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 10 こち、 接続の保護なし、 記証なし、 コーザ名: 受信サーバ: ○○○○ 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A)	あなたのお名育	前(N): 山形;	大郎 受信	者に表示	される名前	です。				
パスワード(2): 「 パスワードを記憶する(M) 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 サーバのホスト名 ポート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 ∨ pop.ma.catvy.ne.jp 110 ∨ 接続の保護なし ∨ 通常のパスワード認証 ∨ 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp ∨ 25 ∨ 接続の保護なし ∨ 認証なし ∨ ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新Lい7カウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)	メールアドレ)O@ma.catvv.ne.ip							
 ✓ パスワードを記憶する(M) 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 サーバのホスト名 ボート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 ∨ pop.ma.catvy.ne.jp 110 ∨ 接続の保護なし ∨ 通常のパスワード認証 ∨ 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp ∨ 25 ∨ 接続の保護なし ∨ 認証なし ∨ ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 	パスワー	-F(P):								
次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 サーバのホスト名 ポート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 ~ pop.ma.catvy.ne.jp 110 ~ 接続の保護なし ~ 通常のパスワード認証 ~ 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp ~ 25 ~ 接続の保護なし ~ 認証なし ~ ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)			スワードを記憶する(M)							
次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。 サーバのホスト名 ポート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 、 pop.ma.catvy.ne.jp 110 、 接続の保護なし 、 通常のパスワード認証 、 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 、 接続の保護なし 、 認証なし 、 ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)			() (<u>CIDIO</u>							
サーバのホスト名 ボート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 ~ pop.ma.catvy.ne.jp 110 ~ 接続の保護なし ~ 通常のパスワード認証 ~ 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 ~ 接続の保護なし ~ 認証なし ~ ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)	次のアカウント	設定が 指定さ	れたサーバを調べることにより見	しつかりまし	t					
サーバのホスト名 ボート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 、 pop.ma.catvy.ne.jp 110 、 接続の保護なし 、 通常のパスワード認証 、 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 、 接続の保護なし 、 認証なし 、 ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 第細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)	~~~~~	BANE/JA JANEO		5 20 280	/20					
サーバのホスト名 ポート番号 SSL 認証方式 受信サーバ: POP3 ~ pop.ma.catvy.ne.jp 110 ~ 接続の保護なし ~ 通常のパスワード認証 ~ 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 ~ 接続の保護なし ~ 認証なし ~ ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再示スト(D 完了(D) キャンセル(A)										
受信サーバ: POP3 、 pop.ma.catvy.ne.jp 110 、 接続の保護なし 、 通常のパスワード認証 、 送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 、 接続の保護なし 、 認証なし 、 ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再示スト(D) 完了(D) キャンセル(A)										
送信サーバ: SMTP smtp.ma.catvy.ne.jp 25 接続の保護なし 認証なし 、 ユーザ名: 受信サーバ: OOOO 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)			サーバのホスト名		ポート番号	-	SSL		認証方式	_
ユーザ名: 受信サーバ: 0000 新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)	受信サーバ:	POP3 v	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp		ポート番号 110 、		SSL 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証	~
新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D) 完了(D) キャンセル(A)	受信サーバ: 送信サーバ:	POP3 ~ SMTP	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp smtp.ma.catvy.ne.jp		ポート番号 110 25 、	₽ 	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証 認証なし	~
新しいアカウントを取得(<u>G</u>) 詳細設定(<u>A</u>) 再テスト(<u>D</u>) キャンセル(<u>A</u>)	受信サーバ: 送信サーバ: コーザ名:	POP3 ~ SMTP 受信サーパ・	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp smtp.ma.catvy.ne.jp	 	ポート番号 110 、 25 、	₽ - - - - - - - - - - - - -	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証 認証なし	>
新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D 完了(D) キャンセル(A)	受信サーバ: 送信サーバ: ユーザ名:	POP3 ~ SMTP 受信サーバ:	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp smtp.ma.catvy.ne.jp 0000		ポート番号 110 25	₽	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証 認証なし	~
	受信サーバ: 送信サーバ: ユーザ名:	POP3 ~ SMTP 受信サーバ:	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp smtp.ma.catvy.ne.jp 0000		ポート番号 110 、 25 、		SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証 認証なし	>
	受信サーバ: 送信サーバ: ユーザ名:	POP3 ~ SMTP 受信サーバ:	サーバのホスト名 pop.ma.catvy.ne.jp smtp.ma.catvy.ne.jp 0000		ポート番号 110 、 25 、		SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証 認証なし	> >

以上で、Mozilla Firefoxの新規アカウント設定手順は完了となります。

 6. ツールから[アカウント設定]をクリックします。
 ※ツールが表示されていない場合は画面右上にある ≡ をクリックして [オプション]→[メニューバー]をクリックします。

■ ローカルフォルダ	_		
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>	j) メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>	ツール(エ) ヘルプ(土)	
📩 受信 👻 💕 作成 💌 🗭 チャ	ット 👤 アドレス帳 │ 🗞 タグ 👻	アドレス帳(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B	۵ 🗧
✓ ■ ローカルフォルダ 図 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	Thunderbird Ma	保存したファイル(L) Ctrl+J アドオン(A) イベントログの管理(<u>V</u>) チャット状態(<u>C</u>) >	
	アカウント	ナヤットに参加(1)	アカウント設定
	このアカウントの設定	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを適用(R) メッセージにフィルタを適用(U)	✓ メニューバー(<u>M</u>) ×
	二 新しいアカウント作用	迷惑メールフィルタを実行(<u>C</u>) 迷惑メールとマークされたメールを削除(<u>D</u>)	
	新しいカレンダーを作	設定とデータのインポート(<u>M</u>) エラーコンソール(<u>E</u>) Ctrl+Shift+J リモートデバッグを許可(<u>G</u>) 最近の履歴を消去(H) Ctrl+Shift+Del	<u>レイアウト > </u>
		アカウント設定(<u>S</u>)	
	高度な機能	۸プ9∃ノ(<u>U)</u>	

7. 開いたウインドウ左下の[アカウント操作]より[メールアカウントを追加]をクリックします。

アカウント設定	×
✓ ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	アカウント設定 これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。 アカウント名(い): ローカルフォルダ メッセージの保存 ● 終了時にごみ箱を空にする(2) メッセージの格納形式(D): フォルダ単位 (mbox 形式) メッセージの保存先: C:¥Users¥OOOOO ¥AppData¥Roaming¥Thunderbird¥Profiles¥rz7ff9l5.default¥Mail¥Local Folds(
アカウント操作(<u>A</u>) ・	
メールアカウントを追加(<u>A</u>)	OK キャンセル
チャットアカウントを追加(C)… フィードアカウントを追加(E)… 他のサービスのアカウントを追加(Q) 既定のアカウントに設定(D) アカウントを削除(R)	

8. <u>手順3.</u>に戻ります。